


単位：mm

対象品	呼び径	受口内径	受口長さ	Z±15	A±20	B±5	R	t	参考質量 (kg)
		d (最小)	ℓ±4						
● 150-100		115.0	83	45	225	20	101	5	1.0
● 150-125		141.0	92	45	250				1.3
200-100		115.0	82	45	225	20	127	5	1.0
200-125		141.0	92	45	250				1.3
200-150		166.0	103	50	275				1.6
250-100		115.0	83	45	225	20	153	5	1.0
250-125		141.0	92	45	250				1.1
250-150		166.0	103	50(31)	275				1.5
250-200		218.0	122	50	330				2.3
300-100		115.0	83	45	225	20	180	5	1.0
300-125		141.0	92	45	250				1.3
300-150		166.0	103	50	275				1.6
300-200		218.0	122	50	330				2.4
350-100		115.0	83	45	225	25	207	5	1.0
350-125		141.0	92	45	250				1.3
350-150		166.0	103	50	275				1.6
350-200		218.0	122	50	330				2.3
400-100		115.0	83	45	225	25	235	5	1.0
400-125		141.0	92	45	250				1.3
400-150		166.0	103	50	275				1.6
400-200		218.0	122	50	330				2.3
450-100		115.0	83	45	225	30	263	5	1.0
450-125		141.0	92	45	250				1.3
450-150		166.0	103	50	275				1.6
450-200		218.0	122	50	330				2.3
500-100		115.0	83	45	225	35	292	5	1.0
500-125		141.0	92	45	250				1.3
500-150		166.0	103	50	275				1.6
500-200		218.0	122	50	330				2.3
● 600-100		115.0	83	45	225	40	350	5	1.0
● 600-125		141.0	92	45	250				1.3
600-150		166.0	103	50	275				1.6
600-200		218.0	122	50	330				2.3

- 備考 1. 無印は日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品です。
 2. ●印はメーカー規格品です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. ()は射出成形品の寸法を示します。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管及び 陶管用90度支管 〈90SHR〉	図番	5572-04-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日